

PL160

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma di saldatura Welding Range	Ø 40 - 160 mm 
Massima forza applicabile Maximum working force	140 kg
Voltaggio Voltage	110/230 V - 50 Hz
Assorbimento Power	2.1 kW - 9.1 A



COMPOSIZIONE MACCHINA MACHINE'S COMPOSITION

kg
cm

Macchina base a movimento manuale. Hand operated basic machine.	19 57x35x43h
Due ganasce rotabili Ø 160 mm adatte alla saldatura testa a testa e alla fabbricazione di curve a settori con differenti raggi di curvatura. Two pivoting clamps Ø 160 mm suitable for the fabrication of segmented bends of different radius.	
Riduzioni per ganasce rotabili Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 mm. Reduction inserts for the pivoting clamps Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 140 mm.	17
Fresa elettrica asportabile con lame reversibili e micro-interruttore di sicurezza. Removable electric facing tool with safety micro switch.	9 50x38x8
Termopiastra asportabile rivestita in PTFE con temperatura regolabile. Removable PTFE coated heating mirror with thermostat.	3 50x28x8h

ACCESSORI - OPTIONAL

	kg		kg
Morsa stretta destra/sinistra Ø 160 mm per raccordi e relative riduzioni gamma 40 - 140 mm. Right/left Ø 160 mm fittings clamp and reduction inserts Ø 40 - 140 mm.	6.3	Apparecchio saldacar-telle Ø 40 > 160 mm. Stub end device.	3