

# PT1200

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma di saldatura Welding Range	Ø 630 - 1200 mm
Pressione operativa Operating pressure	3* - 150 bar *(valore consigliato - recommended value)
Voltaggio Standard Standard Voltage	400 V 3f. - 50 Hz
Assorbimento Power	19.7 kW - 32 A
Sezione totale cilindri Cylinders'total section	41.21 cm <sup>2</sup>



COMPOSIZIONE MACCHINA (anche per standard di saldatura ad alta pressione)  
MACHINE'S COMPOSITION (also available for High Pressure welding standards)

kg  
cm

Macchina base Ø 500 mm a 2 cilindri, composta da quattro ganasce in lega leggera e con dispositivo di distacco automatico della termoplastra. Two cylinders basic machine composed by four Ø 500 mm clamps and complete with heating mirror disconnecting device.	1300 270x190x187
Fresa elettrica asportabile con lame reversibili, fermo e microinterruttore di sicurezza. Removable electric facing tool with safety micro-switch.	352 140x170x45
Termoplastra asportabile rivestita in PTFE con regolazione elettronica della temperatura e termometro di lettura indipendente. Removable PTFE coated heating mirror with electronic thermostat and separate thermometer.	140 158x163x30
Centralina elettroidraulica completa di regolazione pressione, valvola by-pass ed accumulatore. Electro-hydraulic unit with pressure regulator, by pass and accumulator.	49 80x51x31
Supporto a terra per piastra e fresa. Heating mirror and facing tool support.	240 100x134x185
Riduzioni in alluminio per tubi e raccordi Ø 630 - 710 - 900 - 1000 mm. Reducing rings for pipes and fittings Ø 630 - 710 - 900 - 1000 mm.	920

## ACCESSORI - OPTIONAL (pp. 27-29)

Paranco elettrico - Electric chain hoist	Centralina CNC - CNC Unit
Letture Dati - Data Logger	Saldacartelle - Stub-end device